



در صورت نیاز به فعالسازی میکروفون مرورگر در سامانه کلاسهای آنلاین دانشگاه میبد مراحل زیر را طی کنید:

۱. از مرورگر کروم و یا مایکروسافت اج جدید استفاده کنید

۲. با توجه به نوع مرورگر یکی از آدرسهای زیر را در مرورگر خود باز کنید:

- <chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure>
- <edge://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure>

صفحه زیر باز می شود:

**Insecure origins treated as secure**

Treat given (insecure) origins as secure origins. Multiple origins can be supplied as a comma-separated list. Origins must have their protocol specified e.g. "http://example.com". For the definition of secure contexts, see <https://w3c.github.io/webappsec-secure-contexts/> – Mac, Windows, Linux, Android

[#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure](#)

Disabled

**Calculate window occlusion on Windows**

Calculate window occlusion on Windows will be used in the future to throttle and potentially unload foreground tabs in occluded windows – Windows

[#calculate-native-win-occlusion](#)

Default

**Choose ANGLE graphics backend**

Choose the graphics backend for ANGLE. D3D11 is used on most Windows computers by default. Using the OpenGL driver as the graphics backend may result in higher performance in some graphics-heavy applications, particularly on NVIDIA GPUs. It can increase battery and memory usage of video playback. – Windows

[#use-angle](#)

Default

**Load Edge Authentication Manager only after browser startup**

If enabled, ensures that actual Edge Authentication Manager is loaded only after browser startup. – Mac, Windows, Linux

[#edge-auth-manager-delay-load](#)

Default

**Auto Immersive Reader**

Automatically enter Immersive Reader on eligible pages – Mac, Windows, Linux

[#edge-auto-enter-immersive-reader](#)

Default

۳. در باکس مورد اشاره مطابق تصویر آدرس کامل سامانه کلاسهای آنلاین (<http://vc.meybod.ac.ir>) را وارد نمایید و دکمه وضعیت را روی **Enabled** قرار دهید
۴. دکمه **Restart** یا **Reload** یا **Relaunch** که در زیر یا بالای مرورگر ظاهر می گردد را بزنید تا مرورگر بسته و باز گردد.

**Insecure origins treated as secure**  
Treat given (insecure) origins as secure origins. Multiple origins can be supplied as a comma-separated list. Origins must have their protocol specified e.g. "http://example.com". For the definition of secure contexts, see <https://w3c.github.io/webappsec-secure-contexts/> – Mac, Windows, Linux, Android

http://vc.meybod.ac.ir

#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure

Calculate window occlusion on Windows  
Calculate window occlusion on Windows will be used in the future to throttle and potentially unload foreground tabs in occluded windows – Windows  
#calculate-native-win-occlusion

Choose ANGLE graphics backend  
Choose the graphics backend for ANGLE. D3D11 is used on most Windows computers by default. Using the OpenGL driver as the graphics backend may result in higher performance in some graphics-heavy applications, particularly on NVIDIA GPUs. It can increase battery and memory usage of video playback. – Windows  
#use-angle

Load Edge Authentication Manager only after browser startup  
If enabled, ensures that actual Edge Authentication Manager is loaded only after browser startup. – Mac, Windows, Linux  
#edge-auth-manager-delay-load

Enabled

Default

Default

Default

Auto Immersive Reader

Your changes will take effect after you restart Microsoft Edge.

Restart

بعد از این امکان فعالسازی میکروفون در کلاسهای آنلاین ممکن می باشد و کفایت پس از فعالسازی میکروفون درخواست مجوز را تایید نمایید

برای مرورگر کروم یا مایکروسافت اج در گوشی همراه نیز همین مراحل قابل اجرا می باشد.